Beschläge - Schlösser - Rollläden

Werkzeuge - Befestigungen

athmer

A & M Grün GmbH
Am Kirchenpfad 2
66346 Püttlingen

06806-994388
info@gruen-baubeschlaege.de
www.gruen-baubeschlaege.de
www.gruenbaubeschlaege.de

Türdichtung Stadi L-24/20 WS

automatische Türdichtung · für Holz- und Metalltüren · Auslösung 1-seitig · wartungsfrei · zum Einnuten für Nutmaß 24 x 20 mm · selbstverlöschendes Silikon- Dichtprofil · kürzbar um 150 mm · Dichtungshub 16 mm · Schalldämmwert bis zu 50 dB





Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
alu blank	750	24	20	grau	links/rechts	**3327 023 018**	**49,94**	QB18
alu blank	900	24	20	grau	links/rechts	**3327 023 019**	**51,39**	QB18
alu blank	1050	24	20	grau	links/rechts	**3327 023 020**	**52,85**	QB18
alu blank	1200	24	20	grau	links/rechts	**3327 023 021**	**53,80**	QB18

Gelb Kurzfristig 48 Std

Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689

für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · silberfarben eloxiert · Dichtungshub 18 mm stufenlos einstellbar · in 3 Positionen anschlagbar · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5128



Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	12	40	links/rechts	**3327 023 061**	**47,90**	QB18
silberfarben eloxiert	833	12	40	links/rechts	**3327 023 001**	**47,90**	QB18
silberfarben eloxiert	958	12	40	links/rechts	**3327 023 002**	**49,23**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	12	40	links/rechts	**3327 023 003**	**50,23**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	12	40	links/rechts	**3327 023 004**	**51,79**	QB18

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393

für Holztüren · Auslösung 2-seitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220



Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 025**	**45,21**	QB18
silberfarben eloxiert	833	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 026**	**45,21**	QB18
silberfarben eloxiert	958	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 027**	**46,81**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 028**	**48,03**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 029**	**49,87**	QB18

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392

für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220



Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 064**	**45,21**	QB18
silberfarben eloxiert	833	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 065**	**45,21**	QB18
silberfarben eloxiert	958	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 066**	**46,81**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 067**	**48,03**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	12	35	grau	links/rechts	**3327 023 068**	**49,87**	QB18

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880

für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382



Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	14,8	30	grau	links/rechts	**3327 023 200**	**44,40**	QB18
silberfarben eloxiert	833	14,8	30	grau	links/rechts	**3327 023 201**	**44,40**	QB18
silberfarben eloxiert	958	14,8	30	grau	links/rechts	**3327 023 202**	**45,50**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	14,8	30	grau	links/rechts	**3327 023 203**	**46,66**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	14,8	30	grau	links/rechts	**3327 023 204**	**48,32**	QB18



Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15 WS 1-382

für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5435

Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	15	30	grau	links/rechts	**3327 023 103**	**46,28**	QB18
silberfarben eloxiert	833	15	30	grau	links/rechts	**3327 023 104**	**46,28**	QB18
silberfarben eloxiert	958	15	30	grau	links/rechts	**3327 023 105**	**47,25**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	15	30	grau	links/rechts	**3327 023 106**	**48,32**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	15	30	grau	links/rechts	**3327 023 107**	**49,93**	QB18



Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15/28 OS 1-404

für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5420

Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	14,8	28	grau	links/rechts	**3327 023 035**	**46,28**	QB18
silberfarben eloxiert	833	14,8	28	grau	links/rechts	**3327 023 036**	**46,28**	QB18
silberfarben eloxiert	958	14,8	28	grau	links/rechts	**3327 023 037**	**47,25**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	14,8	28	grau	links/rechts	**3327 023 038**	**48,32**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	14,8	28	grau	links/rechts	**3327 023 039**	**49,93**	QB18



Türdichtung Schall-Ex® Ultra WS 1-290

für Holztüren · 2-seitige Auslösung · bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveauausgleich · schlossseitige Auslösung, geringster Auslösedruck · selbstnachstellend mit Überlastschutz · Schall-, Rauch- und Feuerschutz · Dichtungshub 12 mm · optimale Dichtigkeit bis in die Falz, da kein Versatz der Innenschiene · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5600

Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	20	30	grau	links/rechts	**3327 023 062**	**56,29**	QB18
silberfarben eloxiert	833	20	30	grau	links/rechts	**3327 023 005**	**56,29**	QB18
silberfarben eloxiert	958	20	30	grau	links/rechts	**3327 023 006**	**58,04**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	20	30	grau	links/rechts	**3327 023 007**	**59,39**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	20	30	grau	links/rechts	**3327 023 008**	**61,31**	QB18



Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407

für Glastüren · 1-seitige Auslösung · automatische Türdichtung für 8 mm Norm- Glastüren · für DIN-L und DIN-R Türen geeignet · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Dichtungsprofil aus selbstverlöschendem Silikon · mit Zubehör 5503

Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Anschlagrichtung	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	708	14,6	44,5	grau	links/rechts	**3327 023 074**	**79,46**	QB18
silberfarben eloxiert	833	14,6	44,5	grau	links/rechts	**3327 023 075**	**79,46**	QB18
silberfarben eloxiert	958	14,6	44,5	grau	links/rechts	**3327 023 076**	**83,83**	QB18
silberfarben eloxiert	1083	14,6	44,5	grau	links/rechts	**3327 023 077**	**87,51**	QB18
silberfarben eloxiert	1208	14,6	44,5	grau	links/rechts	**3327 023 078**	**92,56**	QB18



Türdichtung Schall-Ex® Applic A

für Holztüren · 1-seitig auslösend · zum Anschrauben · selbstlöschendes Silikon-Dichtprofil · 41 dB Schalldämmwert (gem. Prüfbericht Nr. 167 35299/1) · Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen · Anschlag durch Anschrauben auf das Türblatt · zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 11 mm · inkl. Druckplatte

Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	805	14,5	46	**3327 023 210**	**48,66**	QB18
silber	930	14,5	46	**3327 023 211**	**50,00**	QB18
silber	1055	14,5	46	**3327 023 212**	**51,24**	QB18
weiß	805	14,5	46	**3327 023 213**	**50,20**	QB18
weiß	930	14,5	46	**3327 023 214**	**51,52**	QB18
weiß	1055	14,5	46	**3327 023 215**	**52,76**	QB18
bronze	805	14,5	46	**3327 023 216**	**50,20**	QB18
bronze	930	14,5	46	**3327 023 217**	**51,52**	QB18
bronze	1055	14,5	46	**3327 023 218**	**52,76**	QB18

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Türdichtung Wind-Ex 1-311

für Holztüren · Auslösung 1-seitig · weiß · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955 RAL 9016



Grün Lagerware

Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
735	13,5	44	weiß	**3327 023 009**	**30,57**	QB18
860	13,5	44	weiß	**3327 023 010**	**30,57**	QB18
985	13,5	44	weiß	**3327 023 011**	**32,56**	QB18
1110	13,5	44	weiß	**3327 023 012**	**34,74**	QB18

Türdichtung Wind-Ex 1-310

für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955



Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Nut-B. [mm]	Nut-H. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
silberfarben eloxiert	735	13,5	44	**3327 023 013**	**30,57**	QB18
silberfarben eloxiert	860	13,5	44	**3327 023 014**	**30,57**	QB18
silberfarben eloxiert	985	13,5	44	**3327 023 015**	**32,56**	QB18
silberfarben eloxiert	1110	13,5	44	**3327 023 016**	**34,74**	QB18

Bürstentürdichtung Ferrobros FA 25-6

mit Halteprofil aus Stahl zum Aufschrauben · verzinkt · freier Haarbesatz: 25 mm · Rosshaar mixed



Grün Lagerware

Länge [mm]	Ausführung	Haarbesatz [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	Rosshaar mixed	25	6	**3327 123 010**	**14,12**	QB18
1100	Rosshaar mixed	25	6	**3327 023 063**	**15,43**	QB18
1250	Rosshaar mixed	25	6	**3327 023 017**	**17,52**	QB18
2000	Rosshaar mixed	25	6	**3327 023 022**	**28,04**	QB18

Niroschwelle 164 3-107

mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · für Teppich oder Fliesen



Gelb Kurzfristig 48 Std

Oberfläche	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
matt gebürstet	840	**3327 023 053**	**30,69**	QB18
matt gebürstet	965	**3327 023 054**	**34,04**	QB18
matt gebürstet	1090	**3327 023 055**	**37,30**	QB18
matt gebürstet	1215	**3327 023 056**	**41,09**	QB18

Aluschwelle 090 3-111

Aluminium silberfarben eloxiert · bei allen automatischen Türdichtungen verwendbar · gebohrt · für Teppich oder Fliesen



Grün Lagerware

Oberfläche	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
silber eloxiert	840	**3327 023 099**	**12,80**	QB18
silber eloxiert	965	**3327 023 100**	**13,77**	QB18
silber eloxiert	1090	**3327 023 101**	**15,13**	QB18
silber eloxiert	1215	**3327 023 102**	**16,84**	QB18